



feltform

# Cluster

Plafón acústico modular de tiles de fieltro PET en islas de 120 × 120 cm suspendidas de unicanal.

# Qué es

El Cluster es un plafón acústico modular de tiles planos de fieltro — 60 × 60, 120 × 60 y 120 × 120 cm — organizados en islas de 120 × 120 suspendidas de unicanal, que componen el techo por patrones. Fieltro de PET (80% reciclado), rígido y ligero, en 16 colores.

Se vende por tablero completo de 1220 × 2440 mm: el configurador arma tu techo en 3D, reparte los patrones isla por isla y te dice cuántos tableros de cada color lleva. Descúbrelo en paneles acústicos para techo, elige tu color y cotiza tu proyecto.

## Tipo

Tablero · 1220 × 2440 mm


## Acabado

SonoForm™ (12 mm) · SonoForm™ (24 mm)

## Color

16 colores

Ficha técnica, modelos 3D y CAD en [feltform.com/cluster](https://feltform.com/cluster)



# Ambientes



Camello / Lino



Salvia / Arena / Lino




Grafito / Marmol



Terracota / Arena


# Medidas



Isométrico

# Configurador 3D

16 colores de  
fieltro.



Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu diseño en un toque.

---

[feltform.com/configurador/cluster](https://feltform.com/configurador/cluster)

# 16 colores



**Mármol**




**Gris Claro**



**Grafito**



**Carbón**



**Arena**




**Lino**




**Camello**




**Topo**




**Café**




**Terracota**



**Ocre**




**Cobre**




**Alga**



**Salvia**



**Azul Atlántico**



**Azul Glaciar**

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

# Fieltro PET reciclado

## 80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

## 12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

## Color en la fibra

El canto cortado queda del mismo color que la cara.

## Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

## Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.



# Certificaciones



## OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



## Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



## INTERNATIONAL EPD SYSTEM

### EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



## EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



## ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.

## ISO 354

### EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.

# Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.