


feltform[®]



Diagonals Wall

Tile acústico de fieltro PET de 60 × 60 cm con diagonales que forman rombos.

Qué es

Diagonals Wall lleva el tile Diagonals al muro: fieltro PET de 60 × 60 cm con diagonales talladas que forman rombos entre piezas, montado con clip Z como un cuadro. Gira cada tile 90°, combina hasta 4 colores y compón desde un dúo hasta un muro completo.

Se vende en sets de 8 piezas (2.88 m² por set). Fieltro PET SonoForm™ de 12 mm, 16 colores.

Tipo

Set de 8 · 60 × 60 cm

Acabado

SonoForm™ (12 mm)

Color

16 colores


Ficha técnica, modelos 3D y CAD en feltform.com/diagonals-wall



Ambientes



Sala residencial · Salvia



Restaurante de noche · Cobre




Spa · Lino



Tienda · Marmol

Configurador 3D

Gira las
piezas.



Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu diseño en un toque.

feltform.com/configurador/diagonals-wall

16 colores



Mármol




Gris Claro



Grafito



Carbón



Arena




Lino




Camello




Topo




Café




Terracota



Ocre




Cobre




Alga



Salvia



Azul Atlántico



Azul Glaciar

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

Fieltro PET reciclado

80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

Color en la fibra


El canto cortado queda del mismo color que la cara.

Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.



Certificaciones



OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.

ISO 354

EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.

Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.